



DISKOVÉ MLÝNY SKIOLD



SKIOLD POZNÁTE ROZDÍL!

VÝKONNOST

Typ	SK2500		SK5000			SK10T			SK780	
kW:	5.5	7.5	15	22	30	55	75	90	160	200
Ječmen (t/h):	0,7-1,4	1-1,9	1,7-3,2	2,4-4,7	3-6	5-10	6-13	7-16	9-19,5	12-26
Pšenice (t/h):	0,75-1,5	1-2	1,8-3,5	2,5-5	3,2-6,5	5-12	6-15	7-18	9-22,5	12-30
Kukuřice (t/h):	0,5-1,5	0,7-2	2-3,5	2,5-5	3-6,5	5-12	6-15	7-18	9-22,5	12-30
Oves (t/h):	0,6-1	0,8-1,3	1,4-2,3	2-3,2	2,4-4,5	4-9	5-12	6-14	9-18	12-24
Hrách (t/h):	0,5-1,5	0,75-2	2-3,5	2,5-5	3-6,5	4-9	5-12	6-14	9-18	12-24

SPECIFIKACE

Typ	SK2500	SK5000	SK10T	SK780
Průměr disků, vnější (mm):	300	450	550	780
Regulace vzdálenosti disků:	Manuální nebo automatická	Manuální nebo automatická	Automatická	Automatická
Rozsah vzdálenosti disků (mm):	0 - 10	0 - 10	0 - 8	0 - 9
Vstup, trubka/čtverec (mm):	Ø100 / Ø150	Ø150	200 x 200	Ø200
Výpad, obdélník (mm):	300 x 87	482 x 101	710 x 198	945 x 295
Plnicí dopravník:	Volitelný (0,37 kW)	Volitelný (0,75 kW)	Ano (0,75 kW)	Ano (1,5 kW)
Mazání hlavního ložiska:	Manuálně	Manuálně	Automaticky	Automaticky
Teplotní spínač:	Volitelný	Volitelný	Ano	Ano
Hladina hluku, cca (dB):	80	80	80	80
Otáčky za minutu:	3000	3000	3000	3000
Hmotnost cca (kg):	120	335	1100-1400	4600

Suché a dobře vyčištěné plodiny v sílech.
TVýkonnost závisí na hrubosti mletí.