



SKIOLD MOARA DISC



SKIOLD FACE DIFERENTA!

CAPACITATE

Model	SK2500		SK5000			SK10T			SK780	
kW:	5.5	7.5	15	22	30	55	75	90	160	200
Orz (Tone/Oră):	0,7-1,4	1-1,9	1,7-3,2	2,4-4,7	3-6	5-10	6-13	7-16	9-19,5	12-26
Grâu (Tone/Oră):	0,75-1,5	1-2	1,8-3,5	2,5-5	3,2-6,5	5-12	6-15	7-18	9-22,5	12-30
Porumb (Tone/Oră):	0,5-1,5	0,7-2	2-3,5	2,5-5	3-6,5	5-12	6-15	7-18	9-22,5	12-30
Ovăz (Tone/Oră):	0,6-1	0,8-1,3	1,4-2,3	2-3,2	2,4-4,5	4-9	5-12	6-14	9-18	12-24
Mazăre (Tone/Oră):	0,5-1,5	0,75-2	2-3,5	2,5-5	3-6,5	4-9	5-12	6-14	9-18	12-24

SPECIFICATII

Model	SK2500	SK5000	SK10T	SK780
Diametru disc, exterior (mm):	300	450	550	780
Reglare distanta discuri:	Manual sau automat	Manual sau automat	Automat	Automat
Plaja distanta disc (mm):	0 - 10	0 - 10	0 - 8	0 - 9
Dim. interne tubular/pătrat (mm):	Ø100 / Ø150	Ø150	200 x 200	Ø200
Dim. externe, rectangular (mm):	300 x 87	482 x 101	710 x 198	945 x 295
Şnec alimentare:	Opţional (0,37 kW)	Opţional (0,75 kW)	Da (0,75 kW)	Da (1,5 kW)
Ungere rulment principal:	Manual	Manual	Automat	Automat
Înterupător temperatura:	Opţional	Opţional	Da	Da
Nivel aprox. zgomot (dB):	80	80	80	80
RPM:	3000	3000	3000	3000
Greutate aprox (kg):	120	335	1100-1400	4600

Cereale uscate si bine curăţate.

Capacitatea depinde de granulaţia de măcinare.