

SKIOLD ДИСКОВИ МЕЛНИЦИ



SKIOLD ПРЕДЛАГА ПОВЕЧЕ!

КАПАЦИТЕТ ТОН/ ЧАС

тип	SK2500		SK5000			SK10T			SK780	
kW:	5.5	7.5	15	22	30	55	75	90	160	200
ечемик:	0,7-1,4	1-1,9	1,7-3,2	2,4-4,7	3-6	5-10	6-13	7-16	9-19,5	12-26
пшеница:	0,75-1,5	1-2	1,8-3,5	2,5-5	3,2-6,5	5-12	6-15	7-18	9-22,5	12-30
царевица:	0,5-1,5	0,7-2	2-3,5	2,5-5	3-6,5	5-12	6-15	7-18	9-22,5	12-30
овес:	0,6-1	0,8-1,3	1,4-2,3	2-3,2	2,4-4,5	4-9	5-12	6-14	9-18	12-24
грах:	0,5-1,5	0,75-2	2-3,5	2,5-5	3-6,5	4-9	5-12	6-14	9-18	12-24

СПЕЦИФИКАЦИИ

тип	SK2500	SK5000	SK10T	SK780
Диаметър на диск, външен (мм):	300	450	550	780
дискрегулиране на разстояние:	ръчно или автоматично	ръчно или автоматично	автоматично	автоматично
дискразстояние мин./макс. (мм):	0 - 10	0 - 10	0 - 8	0 - 9
Размер на Входен отвор: кръгъл/квадратен (мм):	Ø100 / Ø150	Ø150	200 x 200	Ø200
размер на изход, правоъгълен (мм):	300 x 87	482 x 101	710 x 198	945 x 295
захранващ шнек:	по избор(0,37kW)	по избор(0,75kW)	да(0,75kW)	да(1,5kW)
гресиране на основен лагер:	ръчно	ръчно	автоматично устройство	автоматично устройство
устройство прекъсвач/копче за температура:	по избор	по избор	да	да
прибл. ниво на шум (dB):	80	80	80	80
обороты в минута:	3000	3000	3000	3000
прибл. тегло (кг):	120	335	1100-1400	4600

Сухи и добре почистени култури на съхранение.
Капацитетът зависи от степента на смилане