

TPO M STEUERUNG



Betriebsspannung	3 x 400 V + N + PE
Vorsicherung	16 amp.
Alarmausgang	Ja
Stoppssystem	Kapazitiv , 230 VAC mit Relaisausgang Justierbarer Tastabstand 4-12mm Justierbarer Timer (Verspätete Einkupplung) 1 sek. - 10 min.
Stoppssystem für Annahmetrichter/ Flexspirale	Kapazitiv, 230 VAC mit Relaisausgang Justierbarer Tastabstand 4-12mm Justierbarer Timer (Verspätetauskupplung) 1 sek. - 10 min.
Funktion	Sicherheitsschalter auf der Vorderseite Start,stopp und Rückstellung auf der Vorderseite Justierbarer Fühler, Annullierzeit am Start Justierbarer Max. Laufzeit Start über 24 Std. Uhr

WARE NUMMER	BESCHREIBUNG
140002380000	Steuerung TP0 M, 0,55-0,75kW
140002380001	Steuerung TP0 M, 1,1/1.5kW
140002380002	Steuerung TP0 M, 0,55-0,75kW + 0,09kW
140002380003	Steuerung TP0 M, 1,1/1.5kW + 0.18-0,25kW
140002380004	Steuerung TP0 M, 0,75kW + 0.18-0.25kW
140002380005	Steuerung TP0 M, 0,55 - 0,75kW + 0,75kW
140002380006	Steuerung TP0 M, 1,1/1,5kW - 2,8A/3,7A + 0,75kW - 2,1A
140002380010	Steuerung TP0 M, 1,85kW + 0,25kW
140002380011	Steuerung TP0 M, 1,85kW + 0,75kW
140002380012	Steuerung TP0 M, 1,85kW + 1,1kW
140002380013	Steuerung TP0 M, 1,1/1,5kW + 1,1kW