

STOPPSYSTEME



Ø60:

Gewicht: 0,5 kg Alle Maße in mm.

SKIOLD MACHT DEN UNTERSCHIED!

FÜHLER ÜBERSICHT:

Vorige Fühler	DOL33RR230V	DOL33RR24VAC	DOL33R230V	DOL33R24VAC
Beschreibung	Mit Timer	Mit Timer	Mit Timer	Mit Timer
Spannung	230V	24V	230V	24V
Fühler	VC11RT230 (140601070105)	VC11RT924 (140601070100)	VC12RT230 (140601070170)	VC12RT924 (140601070120)
TP0	(✓)			
TP0 M	✓			
TP1	(✓)	(✓)		
TP2	(✓)	(✓)		
TP3		(✓)		
MultiPork		✓		
Annahmetrichter			✓	✓
Ø50,8 komplett	140601075088	140601075089	140601075084	140601075086
Ø60 komplett	140601076008	140601076009	140601076004	140601076006
Versetzbare Fühler	140601070015		140601070020	

() = Brauchbar, aber nicht Standard. Als Sicherheitsfühler VC11RT230 benutzen.

Stoppsysteme

Um den geeigneten Fühler zu finden erst die Steuerung und Spannung definieren. Danach wird der Rohrdiameter und die entsprechende Warenummer gewählt.

Inkludiert im Stoppsystem sind:

- 1 Kapazitiver Fühler
- 1 Kompletter Futterauslauf
- 1 Rohr für Fühler
- 2 Muffen

Alle Teile werden in einer Plastiktüte geliefert.

Bei Bestellung von versetzbaren Fühler:Bitte Minimum 2 Montagesätze für versetzbarer Fühler separat bestellen

MONTAGESÄTZE FÜR VERSETZBARER FÜHLER:

Ware Nummer	140601070380	140601070450	140601070508	140601070600	140601070630
Dimension	Ø38	Ø45	Ø50,8	Ø60	Ø63,5