



СИСТЕМЫ ОСТАНОВКИ

$D: \text{Ø}50,8$

28,2+D

168+D

100

100

270

Ø60:

270

Ø60

SKIOLD ДЕЛАЕТ ВСЕ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ

Вес: 0.5 кг

Все размеры даны в мм.

ОБЗОР ДАТЧИКОВ:

Предыдущ. датчик	DOL33RR230V	DOL33RR24VAC	DOL33R230V	DOL33R24VAC
Описание	С таймером	С таймером	С таймером	С таймером
Voltage	230V	24V	230V	24V
Настоящ. датчик	VC11RT230 (140601070105)	VC11RT924 (140601070100)	VC12RT230 (140601070170)	VC12RT924 (140601070120)
TP0	(✓)			
TP0 M	✓			
TP1	(✓)	(✓)		
TP2	(✓)	(✓)		
TP3		(✓)		
MultiPork		✓		
Бункер			✓	✓
Ø50,8 укомплект.	140601075088	140601075089	140601075084	140601075086
Ø60 укомплект.	140601076008	140601076009	140601076004	140601076006
Переместимый датч.	140601070015		140601070020	

() = может использоваться, но не является стандартным. В качестве «предохранительного датчика» используйте VC11RT230.



SKIOLDGROUP

Системы остановки

Чтобы выбрать нужную модель датчика, сначала определитесь с параметрами напряжения и блоком управления. Затем определите диаметр трубы – и выберите наиболее подходящий датчик на основании всех 3 параметров.

В систему остановки включены:

- 1 ёмкостный датчик
- 1 устройство подачи корма
- 1 труба для датчика
- 2 трубных соединения

Все части поставляются в пластиковой упаковке.

При заказе переместимого датчика, пожалуйста, заказывайте минимум 2 отдельных монтажных комплекта для переместимого датчика.

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕМЕСТИМОГО ДАТЧИКА:

№ артикула	140601070380	140601070450	140601070508	140601070600	140601070630
Размер	Ø38	Ø45	Ø50,8	Ø60	Ø63,5