



VZDUCHOVÝ PŘEDFILTR



SKIOLD POZNÁTE ROZDÍL!

POLOŽKA Č.	POPIS	HMOTNOST
140250600458	Vzduchový předfiltr s fitinkami	2,43 kg

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Položka č.	Popis
140638050416	Vložka filtru



Vložka filtru pro Předfiltr MUSÍ být měněna minimálně jednou za rok!



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Parametr	Hodnota
Design, struktura	Vláknitý filtr
Stupeň filtrace	0,01 µm
Odvod kondenzátu	Plně automatický
Provozní tlak	2 ... 12 bar
Provozní médium	Stlačený vzduch, v souladu s ISO8573-1:2010 [6:8:4], Inertní plyny
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch, v souladu s ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Max. standardní průtok pro třídu kvality ovzduší	900 l/min
Min. standardní průtok pro třídu kvality ovzduší	135 l/min
Účinnost filtru	99,9999 %
Max. objem kondenzátu	38 cm ³
Ochranná miska	Integrovaná jako kovový plášť
Klasifikace odolnosti proti korozi CRC	2 - Střední stres proti korozi
Střední teplota	5 ... 60 °C
Teplota okolí	5 ... 60 °C
Skladovací teplota	-10 ... 60 °C
Obsah zbytkového oleje	0,01 mg/m ³
Typ montáže	Instalace do linky s příslušenstvím
Poloha sestavy	Vertikální +/- 5°
Pneumatické připojení, port 1	Ø10mm/Ø8mm
Pneumatické připojení, port 2	Ø10mm/Ø8mm
Materiál, pouzdro	Hliníková slitina
Materiál, filtr	Křemičité bórové vlákno
Materiál, miska	Tvářená hliníková slitina
Materiál, těsnění	NBR
Materiál - poznámka	Bez mědi a PTFE, v souladu s RoHS
Hmotnost výrobku	820 g

